

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nr. TP-147

REV. 3

FECHA:04-06-2019

PRODUCTO:

TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC

EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 3 kg DE POLVO MARINA ABC ALTA EFICACIA

CÓDIGO: FIEP33M

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS: (1) (2) (3) (4) (4) (1) (7)

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- -Equipamiento Marino Directivo 96/98/EC; 🌞
- -Directiva de la UE 2014/68/UE;
- -Reglamento de equipos a presión;
- -Reglamento de Instalaciones de protección de Incendios;
- -Normas EN 3 part 7 8 10;
- -Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- -Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- -Marcado **€€**;
- -Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- -Marca de calidad de producto;
- -Sistema de gestión de calidad certificado

-Sistema de gestion de calidad certificado.			
CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS			
Presión de prueba	27 bar		
Presión de servicio (20 °C)	17 bar		
Eficacia	13A 113B C		
Carga (tolerancia: ±2%)	3 kg		
Temperaturas de servicio	-30/60 °C		
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	40 g		
DIMENSIONES			
Altura	481 mm		
Diámetro	110 mm		
Espesor nominal	1,5 mm		
Volumen	3,30 litros		
Tara (botell,válv, tubo sonda)	2,25 kg		
Masa total	5,03 kg		

			$\overline{}$
N°	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 30	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 30	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø23 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 30	PVC	1
5	DIFUSOR FI 30	Polipropileno	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 33	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	3 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N₂)	40 g
9	JUNTA BOTELLA FI 30	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
			i i

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento. Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica); No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg); Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000; Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.	ELABORADO:	APROBADO:
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439		
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) TIf 34-923361557, Fax 34-923361394	A. G. REDONDO	J. CASTILLA C.